



le geste d'aujourd'hui pour la nature de demain

## conteneur roulants 660 litres

### Options



Spécial « Verre »  
ø 152 mm



Spécial « Emballages »  
250 X 150 mm



Spécial « Papier »  
245 X 80 mm

### Coloris standard



gris  
RAL 7038

rouge  
brique  
RAL 3009



bleu  
RAL 5007



vert  
reseda  
RAL 6011



marron  
RAL 8002



jaune  
RAL 1018



gris  
anthracite  
RAL 7016

### Données techniques

Insonorisation	Couvercle (à l'ouverture et à la fermeture) et roulage
Dimensions hors tout (l x p x h)	1257 mm x 779 mm x 1158 mm
Roues	Ø160 mm
Poids / charge utile	38 kg / 264 kg
Matière	Polyéthylène Haute Densité (PEHD) stabilisé aux UV
Préhension	Frontale, latérale ou ventrale
Conforme aux normes NF EN 840-2, 5 et 6	
Fabrication certifiée ISO 9001 Version 2000 et ISO 14001	



- Serrure à gravité
- Puce électronique
- Préhension latérale (tourillons)
- Retenue ventrale
- Roues Ø 200 mm
- Pédale d'ouverture de couvercle
- Freinage centralisé
- Attelages, blocages directionnels
- Prise pour chariot élévateur
- Optibac® (agent anti-bactérien)
- Serrure semi-automatique avec clé

### Personnalisation

**Marquage à chaud :** dessin ou texte en bas relief de coloris blanc

- Texte et numérotage : hauteur maxi 15 mm
- Blason ville ou logo\*

**Technique IML (In Mould Labelling) :** étiquette\* incrustée dans le bac lors de son injection (quantité minimum 300 pièces)

**Autocollant sur couvercle :** surface réservée 250 mm x 150 mm

\* Dimensions possibles à définir avec